

Pielęgnacja materiału TechniStone

Materiał TechniStone®, z którego wykonane zostały np. blaty kuchenne, pielęgnuje się zwykłymi, nieagresywnymi kuchennymi środkami czyszczącymi, takimi jak markowy środek czyszczący Orange Cleaner firmy TechniStone®. W przypadku konieczności intensywnego czyszczenia (np. usunięcia starych tłuszczów wokół płyty kuchennej, osadów z kamienia przy zlewie itp.) można użyć środków podanych w Instrukcji czyszczenia. Po użyciu tych środków konieczne jest przemycie powierzchni delikatnym środkiem czyszczącym i czystą wodą.

Dłuższe działanie agresywnych środków czyszczących może uszkodzić powierzchnię produktu. Niezwykle istotne jest używanie do czyszczenia powierzchni wyłącznie wyrobów przeznaczonych do konglomeratu kamiennego – nie muszą być to te same środki co do czyszczenia naturalnych granitów lub ceramiki.



Zalecenia dotyczące używania i konserwacji materiału

- Aby zachować długotrwały połysk powierzchni, nie należy kroić żywności ani innych produktów bezpośrednio na blacie kuchennym.
- Szczególną ostrożność należy zachowywać podczas używania specjalnych noży i ostrych przedmiotów (noże do steków, szpilki do grillowania itp.).
- Do odkładania gorących przedmiotów zaleca się używanie podkładek izolacyjnych.
- Rozgrzane naczynia żeliwne/nierdzewne, niedopałki papierosów, lampy itp. mogą spowodować znaczne uszkodzenia materiału.
- Podczas korzystania z naczyń i innych przedmiotów z metalu należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na krawędziach lub narożnikach blatu (nawet najtwardszy kamień można uszkodzić silnym uderzeniem).
- W przypadku poplamienia cieczami (kawa, herbata, olej, soki z owoców i warzyw, krew, środki do czyszczenia urządzeń kuchennych itd.) należy zapobiec długotrwałemu działaniu tych substancji i jak najszybciej usunąć je wodą, ewentualnie użyć któregoś z zalecanych środków czyszczących.
- Unikać używania środków czyszczących zawierających kwas chlorowodorowy i fosforowy, wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru i inne dodatki czyszczące. Powodują one nieodwracalne zmiany zabarwienia materiału (środki do czyszczenia kanalizacji, usuwania pleśni, tłuszczów i osadów z wody itp.).
- Materiał można pielęgnować dostępnymi w sprzedaży nieskoncentrowanymi środkami myjącymi, do częstszej pielęgnacji i czyszczenia zalecamy jednak używanie produktów firm: TechniStone (Orange Cleaner), Fila, Bellinzoni, HG International, Moeller Chemie, Lithofin, Akemi, Rako System, Tenax itd.

- Na rynku dostępne są również specjalne środki przeznaczone do zwiększenia ochrony przed plamami (impregnacja, preparaty zawierające wosk), które ułatwią codzienną pielęgnację w gospodarstwie domowym.
- Podczas używania rekomendowanych środków czyszczących należy przestrzegać odpowiednich zaleceń producentów dotyczących ich stosowania. Po czyszczeniu zawsze należy starannie usunąć pozostałości środków czyszczących oraz zanieczyszczeń z powierzchni i dokładnie przemyć ją czystą wodą.

Ważne informacje

Należy składować tak, aby nie doszło do zgięcia płyt i płytek w wyniku ich nieprawidłowego przechowywania, tj. płyty muszą być ułożone w pozycji pionowej na kompaktowym stojaku tak, aby tylna strona całą powierzchnią opierała się na podpórcie, a żadna część nie wystawała poza nią.

Czyszczenie intensywnie użytkowanych powierzchni (sklepy, bary)

Zalecamy zlecenie impregnacji i czyszczenia długotrwale i mocno zanieczyszczonej podłogi specjalistycznej firmie. Poniżej podajemy również kilka ważnych zasad:

1) Do czyszczenia długotrwale i mocno zanieczyszczonej podłogi należy używać zalecanych produktów, a nie mieszanych roztworów chemikaliów (ług, kwas solny, chloran). Przed użyciem wybranego środka czyszczącego lub ochronnego należy przeprowadzić próbę na małej części produktu i dopiero po ocenie efektów po wyschnięciu można oczyścić całą powierzchnię.

2) Do ochrony produktów intensywnie użytkowanych zaleca się użycie impregnatów i wosków polecanych przez producenta. Środki ochronne i impregnacyjne zawsze należy nanosić na czystą i suchą powierzchnię.

Maszynowe czyszczenie podłóg

Zalecane wyposażenie do maszynowej pielęgnacji produktu na podłogach – jednotarczowa maszyna myjąca z obrotami 200–300 obr./min (do wszystkich czynności), odsysacz wody, ew. wodny ekstraktor, nylonowe szczotki (pady) ze szczecinią dzika (do mycia), mop z mikrofibry do nanoszenia i rozcierania wosków i impregnatów o aluminiowej konstrukcji.

W przypadku większych powierzchni zalecamy zlecenie czyszczenia i pielęgnacji specjalistycznej firmie z doświadczeniem w zakresie konserwacji produktów TechniStone® lub konglomeratu kamiennego.